

TECHNICKÝ LIST

- slovenský preklad -

FA 20 102 10

Pohyblivý zachytávač pádu na kotvovom lane v kombinácii s tlmičom pádu.

- Polyamidové stočené lano, priemer 12 mm
- Dodávané spolu s tlmičom pádu
- Chránené silnou priehľadnou krycou objímkou
- Farebný indikačný prameň stráca farbu, pokiaľ je lano nevhodné na použitie
- Minimálne zaťaženie pri pretrhnutí 15 kN
- Pripojovací prvok: oceľová karabína FA 50 101 17 (priemer 10 mm, otvorenie 18 mm)

Certifikácia: v zhode s EN 353-2:2002

Dĺžka: 10 m

Vyrába sa tiež v dĺžkach 20, 30, 40 a 50 metrov.

Materiál: polyester

Materiál – brzda: nehrdzavejúca oceľ

Materiál – tlmič pádu: polyester a polyamid

HS kód: 83081010

Rozmery kartónu: 66 × 38 × 24 cm

Počet ks v kartóne: 10

Hmotnosť: 1,85 kg/ks

Tento výrobok je v zhode s osobným ochranným prostriedkom, ktorý je predmetom EC certifikátu typu č. 5598, vydanie 1, príloha 1 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Veľká Británia

a spĺňa požiadavky smernice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikovanej osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Veľká Británia