

## Zvierka na prepravu nosníkov v horizontálnej polohe model TTG

### Nosnosť 500 - 7500 kg

Zvierka na nosníky TTG je konštruovaná na horizontálne prenášanie nosníkov, kovových plechov, profilov atď. v horizontálnej polohe. Odsadené závesné oko zabezpečí, že príruha prepravovaného profilu zostane počas prepravy v horizontálnej polohe.

Positívna bezpečnostná poistka udrží čeluste zvierky bezpečne zavreté už pred samotným zdvihom. Toto umožní obsluhu umiestniť zvierku, zavrieť čeluste a vzdialiť sa od bremena. Páka umožňuje jednoduché otvorenie a zavretie čelustí.



## INFO

Pri preprave dlhých nosníkov odporúčame použitie závesu dvoch zvierok v závese, spojených traverzou.

## Technické údaje model TTG

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Rozsah čelustí mm	Hmotnosť kg
TTG 0,5	*557931	500	0 - 20	2.9
TTG 1,5	*550239	1500	0 - 30	6.8
TTG 3,0	*550192	3000	0 - 35	11.3
TTG 4,5	*550451	4500	0 - 40	14.8
TTG 7,5	*551205	7500	0 - 45	30.0

## Rozmery model TTG

Model	TTG 0,5	TTG 1,5	TTG 3,0	TTG 4,5	TTG 7,5
Ø A, mm	50	70	80	90	110
B, mm	36	43	55	60	64
C, mm	25	35	42	46	55
D, mm	148	140	180	196	222
E, mm	200	180	214	248	304
F, mm	27	40	40	40	50
G, mm	20	30	32	35	42
H, mm	95	155	190	207	237
I, mm	110	230	284	314	367
J, mm	10	15	20	20	22
K, mm	56	50	60	64	90
L, mm	85	100	114	117	143
M, mm	13	16	20	25	30

